

Endüstriyel fişler ve prizler



Türkiye

Küresel bakış

Uluslararası
bilinirlik ve
belgelendirme.



MENNEKES fiş ve prizleri dünya çapında tanınır – ve ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygundur. Ürünlerimizin yarısından fazlası uluslararası pazarlara gönderilmektedir. MENNEKES, 90'dan fazla ülkede ortaklıkları ve acenteleri ile faaliyet gösteren uluslararası bir şirkettir. Fişlerimiz ve prizlerimiz VDE Test ve Onay Enstitüsü gibi bağımsız test mercileri tarafından denetlenirken, elde edilen raporlar CCA veya CB-II prosedürlerine göre sınıflandırılırlar. Bu raporlar daha sonra diğer ülkelerdeki onaylama işlemlerinde kullanılırlar. Bu ülkelerden bazılarına ilişkin işaretler aşağıda gösterilmiştir. ABD ve Kanada için fiş ve prizler konusunda lütfen bizimle iletişime geçiniz.



Arjantin



Avusturya



Belçika



Kanada



Hırvatistan



Çek
Cumhuriyeti



Danimarka



Finlandiya



Fransa



Almanya



Büyük
Britanya



Macaristan



İtalya



Hollanda



Norveç



Çin Halk
Cumhuriyeti



Polonya



Rusya



Slovakya



İspanya



Güney Afrika



İsveç



İsviçre



ABD

Tanınmış



Kirchhundem MENNEKES Genel Merkezi

75 yıldır dünya pazarlarında MENNEKES adı, tanınmış ürünlerle eşanlı olarak anılmaktadır.


Elektrik endüstrisindeki her uzman ve son kullanıcı şunu bilir: Sadece üzerinde MENNEKES markasını barındıran ürünler MENNEKES kalitesini taşımaktadır.

Size kalite ve hizmet sözü veriyoruz. Bu söz, aile şirketimizin sahip olduğu yeri doldurulamaz markamızın belki de var oluş nedenlerinden biridir. Markamızla birlikte yaşıyor ve kendimizi ona karşı sorumlu hissediyoruz. MENNEKES adına güvenebilirsiniz. Bu, dünya çapındaki 800 çalışanımız için

sahip oldukları itici gücün kaynağıdır. Bu, ister Almanya'da ister Büyük Britanya'da ya da dünyanın başka herhangi bir yerinde olsun, çalışanlarımızın MENNEKES'e bağlılıklarının ve her gün devam eden çabalarının bir sonucudur.

Markamızı oluşturan etmenler, üstün kalite, güvenilirlik, güvenlik, yenilik gücü, pazarlanabilirlik ve etkinliğimizin sürdürülebilirliğidir.

Vazgeçilmez bir markanın güvenilir tedarikçisi olarak, MENNEKES'i siz müşterilerimiz ve son kullanıcılar için ideal bir ortak haline getiren net bir kimliğe sahibiz.



Birinci sınıf bir üretimi sadece birinci sınıf hammadde ve ileri üretim teknikleri garanti edebilir. Bu nedenle, onaylı MENNEKES ürünleri üretebilmek için en son teknolojiye sahip üretim tesislerinde, kalifiye işgücü tarafından işlenen birinci sınıf granülleri kullanırız.

CEE prizler 16A'dan 125A'ya kadar

63A: SoftCONTACT, 125A: TorsionSpringCONTACT

Diğer voltajlar ve frekanslar istek üzerine tedarik edilir. Çizim ve boyutlar için sayfa 20-25'e bakınız.

Duvar prizleri	Çizim 1				
	A	P	110V	230V	400V
	16	3	1177	1178	—
	16	4	—	1267	1268
	16	5	—	—	1
	32	3	1368	1369	—
	32	4	1371	1372	1373
	32	5	—	—	2

⚠ IP 44

Duvar prizleri	Çizim 3				
	A	P	110V	230V	400V
	16	3	—	—	—
	16	4	3030	3034	1418
	16	5	3041	3045	1419
	32	3	1420	1421	1422
	32	4	1423	1424	1425
	32	5	1555	1556	1557

⚠ IP 44

Duvar prizleri	Çizim 5				
	A	P	110V	230V	400V
	16	3	1193	1192	1211
	16	4	1194	1195	1196
	16	5	1198	1199	1200
	32	3	1201	1202	1203
	32	4	1204	1205	1206
	32	5	1208	1209	1210

⚠ IP 67

Duvar prizleri	Çizim 7				
	A	P	110V	230V	400V
	63	3	—	—	—
	63	4	—	—	—
	63	5	—	—	—
	125	3	—	—	—
	125	4	137	138	139
	125	5	141	142	143

⚠ IP 67

Pano prizleri	Çizim 9				
	A	P	110V	230V	400V
düz	16	3	1365	1366	1367
	16	4	1388	1389	1390
	16	5	1384	1386	1385
	32	3	1394	1395	1396
	32	4	1397	1398	1399
	32	5	3449	3454	3451

⚠ IP 44

Pano prizleri	Çizim 11				
	A	P	110V	230V	400V
20° açılı	16	3	1462	1463	1464
	16	4	1465	1466	1467
	16	5	1471	1472	1473
	32	3	1491	1492	1493
	32	4	1494	1495	1496
	32	5	1498	1499	1500

⚠ IP 44

Pano prizleri	Çizim 13				
	A	P	110V	230V	400V
düz	63	3	1260A	1261A	1262A
	63	4	1246A	1247A	1248A
	63	5	1250A	1251A	1252A
	125	3	—	—	—
	125	4	—	—	—
	125	5	—	—	—

⚠ IP 44

Pano prizleri	Çizim 15				
	A	P	110V	230V	400V
20° açılı	63	3	1146A	1147A	1148A
	63	4	1149A	1150A	1151A
	63	5	1153A	1154A	1155A
	125	3	—	—	—
	125	4	—	—	—
	125	5	—	—	—

⚠ IP 44

Pano prizleri	Çizim 17				
	A	P	110V	230V	400V
20° açılı, standart flanşlı: 85 x 85 mm, sabitleme montaj deliği: 70 x 70 mm	16	3	3031	3036	—
	16	4	—	—	3072
	16	5	—	—	3093
	32	3	3110	3112	—
	32	4	—	—	3136
	32	5	—	—	3153

⚠ IP 44

Duvar prizleri	Çizim 2				
	A	P	110V	230V	400V
	16	3	100	101	102
	16	4	103	104	105
	16	5	109	110	111
	32	3	—	—	—
	32	4	—	—	—
	32	5	—	—	—

⚠ IP 44

Duvar prizleri	Çizim 4				
	A	P	110V	230V	400V
	63	3	1136A	1137A	1138A
	63	4	1139A	1140A	1141A
	63	5	1143A	1144A	1145A
	125	3	—	—	—
	125	4	—	—	—
	125	5	—	—	—

⚠ IP 44

Duvar prizleri	Çizim 6				
	A	P	110V	230V	400V
	63	3	856	128A	129A
	63	4	130A	131A	132A
	63	5	134A	135A	136A
	125	3	—	—	—
	125	4	—	—	—
	125	5	—	—	—

⚠ IP 67

Duvar prizleri	Çizim 8				
	A	P	110V	230V	400V
kablo şebekesini yerleştirmek için geniş alanlı	63	3	—	—	—
	63	4	—	—	—
	63	5	—	—	—
	125	3	—	—	—
	125	4	—	—	—
	125	5	—	—	2162

⚠ IP 67

Pano prizleri	Çizim 10				
	A	P	110V	230V	400V
düz	16	3	217A	218A	219A
	16	4	220A	221A	222A
	16	5	226A	227A	228A
	32	3	229A	230A	231A
	32	4	232A	233A	234A
	32	5	238A	239A	240A

⚠ IP 67

Pano prizleri	Çizim 12				
	A	P	110V	230V	400V
20° açılı	16	3	1474	1475	1476
	16	4	1477	1478	1479
	16	5	1483	1484	1485
	32	3	1501	1502	1503
	32	4	1504	1505	1506
	32	5	1489	1490	1551

⚠ IP 67

Pano prizleri	Çizim 14				
	A	P	110V	230V	400V
düz	63	3	1263A	1264A	1265A
	63	4	1122A	1123A	1124A
	63	5	1126A	1127A	1128A
	125	3	—	3380	—
	125	4	1455	1456	1457
	125	5	1459	1460	1461

⚠ IP 67

Pano prizleri	Çizim 16				
	A	P	110V	230V	400V
20° açılı	63	3	2179A	2180A	2181A
	63	4	203A	204A	205A
	63	5	207A	208A	209A
	125	3	—	3575	—
	125	4	210A	211A	212A
	125	5	214A	215A	216A

⚠ IP 67

Pano prizleri	Çizim 18				
	A	P	110V	230V	400V
20° açılı, standart flanşlı: 85 x 85 mm, sabitleme montaj deliği: 70 x 70 mm	16	3	903	905	—
	16	4	—	—	1081
	16	5	—	—	1103
	32	3	3197	3200	—
	32	4	—	—	3254
	32	5	—	—	3524

⚠ IP 67

CEE prizler, 16A ve 32A ■ vidasız bağlantı tekniği TwinCONTACT

Diğer voltajlar ve frekanslar istek üzerine tedarik edilir. Çizim ve boyutlar için sayfa 20-25'e bakınız.

Duvar prizleri			Çizim 19			
	vidasız yaylı terminaller	A	P	110V	230V	400V
		16	3	1340	1341	—
		16	4	—	1342	1343
		16	5	—	—	31
		32	3	1345	1346	—
		32	4	—	1347	1348
		32	5	—	—	32
⚠ IP 44						

Duvar prizleri		Çizim 3				
	vidasız yaylı terminaller	A	P	110V	230V	400V
		16	3	—	—	—
		16	4	1750	1751	418
		16	5	1755	1756	419
		32	3	1851	420	1852
		32	4	1855	1856	421
		32	5	1860	1861	422
⚠ IP 44						

Pano prizleri			Çizim 20			
	vidasız yaylı terminaller, düz	A	P	110V	230V	400V
		16	3	1667	1668	1669
		16	4	1672	1673	1674
		16	5	1678	1679	3385
		32	3	1786	1787	1788
		32	4	1789	1790	1791
		32	5	1795	1796	1797
⚠ IP 44						

<

<

<


Pano prizleri			Çizim 21			
	vidasız yaylı terminaller, düz	A	P	110V	230V	400V
		16	3	1707	1708	1709
		16	4	1710	1711	1712
		16	5	1716	1717	1131
		32	3	1809	1810	1811
		32	4	1812	1813	1814
		32	5	1818	1819	1820
💧 IP 67						

<

<

TwinCONTACT vidasız bağlantı tekniği

vidasız, kesintisiz kablolama için ayırık yaylı çift terminal.



RAPIDO®


RAPIDO® prizleri vidalı terminaller veya vidasız TwinCONTACT ile birlikte temin edilebilir.

16A, 3p:

61mm çaplı montaj deliği ve 2 - 5 mm'ye kadar duvar kalınlığı için.

16A, 4p + 5p ve 32A:

70 mm çaplı montaj deliği ve 2 - 9 mm'ye kadar duvar kalınlığı için.



CEE prizler 16A'dan 125A'ya kadar

63A: SoftCONTACT, 125A: TorsionSpringCONTACT
Diğer voltajlar ve frekanslar istek üzerine tedarik edilir.

AM-TOP® prizler

tek parça gövdeli, vidalı terminaller	A	P	110V	230V	400V
	16	3	509	510	511
	16	4	512	513	514
	16	5	518	519	5
	32	3	521	522	523
	32	4	524	525	526
	32	5	530	531	6

⚠ IP 44

SafeCONTACT'lı StarTOP® prizler

kablo yalıtımı sıyırma teknikli, vidasız	A	P	110V	230V	400V
	16	3	979	980	—
	16	4	—	993	994
	16	5	—	—	35
	32	3	725	731	—
	32	4	—	761	763
	32	5	—	—	36

⚠ IP 44

PowerTOP® Xtra prizler

kauçuk tutma alanlı, en zor koşullar için	A	P	110V	230V	400V
	63	3	14101	14102	—
	63	4	—	14105	14106
	63	5	—	14111	14112
	125	3	—	—	—
	125	4	—	—	—
	125	5	—	—	—

⚠ IP 44

AM-TOP® prizler

tek parça gövdeli, vidalı terminaller	A	P	110V	230V	400V
	16	3	539	540	541
	16	4	542	543	544
	16	5	548	549	550
	32	3	551	552	553
	32	4	554	555	556
	32	5	560	561	562

⚠ IP 67

PowerTOP® Xtra prizler

kauçuk tutma alanlı, en zor koşullar için	A	P	110V	230V	400V
	63	3	14201	14202	14203
	63	4	14204	14205	14206
	63	5	14210	14211	14212
	125	3	14215	14216	—
	125	4	14217	14218	14219
	125	5	14223	14224	14225

⚠ IP 67

ProTOP prizler

ayrık gövde, vidalı terminaller	A	P	110V	230V	400V
	16	3	179A	180A	181A
	16	4	—	193A	194A
	16	5	—	—	15A
	32	3	121	122	—
	32	4	—	125	126
	32	5	—	—	16A

⚠ IP 44

Açılı prizler

	A	P	110V	230V	400V
	16	3	—	1438	—
	16	4	—	—	—
	16	5	—	—	—
	32	3	—	—	—
	32	4	—	—	—
	32	5	—	—	—

⚠ IP 44

PowerTOP® plus prizler

en zor koşullar için	A	P	110V	230V	400V
	63	3	3270	3272	—
	63	4	—	3273	3275
	63	5	—	—	3285
	125	3	—	—	—
	125	4	—	—	—
	125	5	—	—	—

⚠ IP 44

PowerTOP® prizler

kablo üzerindeki gerilimi azaltma kelepçeli	A	P	110V	230V	400V
	16	3	3859	3860	3862
	16	4	3869	3873	3871
	16	5	3879	3883	3881
	32	3	3887	3888	3891
	32	4	3896	3899	3897
	32	5	3905	3909	3907

⚠ IP 67

PowerTOP® plus prizler

en zor koşullar için	A	P	110V	230V	400V
	63	3	3401	3403	—
	63	4	3404	3405	3408
	63	5	—	—	3425
	125	3	—	3457	—
	125	4	—	—	3469
	125	5	—	—	3480

⚠ IP 67

PowerTOP® Xtra



PowerTOP® Xtra en iyi tutuş için kauçukla kaplanmıştır. Rutubetli ortamlarda bile dış etkilere karşı geliştirilmiş korumaya sahiptir. Yüksek ısıya dayanıklı kontak, çerçeve tipi kontak, kablo bileziği ve contası, gerilimi azaltma ve dolanmaya karşı koruma mevcuttur. Dış muhafaza yiv kilitli, iki emniyet kızığın ve fişler nikel kaplı kontaklara sahiptir.

Prizler
63A lar **SoftCONTACT** ile
125A lar **TorsionSpringCONTACT** ile

SoftCONTACT




TorsionSpringCONTACT



StarTOP®

StarTOP® SafeCONTACT'lı, kablo yalıtımını sıyırma tekniği ile vidasız, contalı kablo bileziği, gerilimi azaltma ve dolanmaya karşı koruma, dış ve kilit kızığıyla birlikte 2-parçalı muhafaza.



CEE prizler, anahtarlı, 16A'dan 125A 'ya kadar ■ Mekanik Çift Kilitli (DUO-interlock)

63A: SoftCONTACT, 125A: TorsionSpringCONTACT Prizler asma kilitle kilitlenebilir.

Diğer voltajlar ve frekanslar istek üzerine tedarik edilir. Çizim ve boyutlar için sayfa 20-25'e bakınız.

Duvar prizleri		Çizim 36				
		A	P	110V	230V	400V
	16	3	7010A	7002A	—	—
	16	4	5457A	5099A	5100A	—
	16	5	5459A	5102A	5103A	—
	32	3	5743A	5696A	—	—
	32	4	5460A	5104A	5105A	—
	32	5	5462A	5107A	5108A	—

▲ IP 44

Duvar prizleri		Çizim 38				
		A	P	110V	230V	400V
	63	3	6569	6571	—	—
	63	4	—	5955A	5956A	—
	63	5	—	—	5959A	—
	125	3	—	—	—	—
	125	4	—	—	—	—
	125	5	—	—	—	—

▲ IP 44

Duvar prizleri		Çizim 40				
		A	P	110V	230V	400V
	16	3	7602	7603	—	—
	16	4	—	7604	7605	—
	16	5	—	—	7607	—
	32	3	7611	7612	—	—
	32	4	—	7613	7614	—
	32	5	—	—	7616	—

▲ IP 44

Pano prizleri		Çizim 42				
		A	P	110V	230V	400V
	16	3	7502	7503	—	—
	16	4	—	7504	7505	—
	16	5	—	—	7507	—
	32	3	7511	7512	—	—
	32	4	—	7513	7514	—
	32	5	—	—	7516	—

▲ IP 44

Duvar prizleri		Çizim 44				
		A	P	110V	230V	400V
	DIN-raylı	16	3	—	7213	—
		16	4	—	—	5610A
		16	5	—	—	5613A
		32	4	—	—	5615A
		32	5	—	—	5618A
		63	4	—	—	6059A

▲ IP 44

Duvar prizleri		Çizim 44				
		A	P	110V	230V	400V
	sigortalı, MCB	16	3	—	7216	—
		16	4	—	—	7217
		16	5	—	—	7218
		32	4	—	—	7219
		32	5	—	—	7220
		63	4	—	—	7221

▲ IP 44

Duvar prizleri		Çizim 37				
		A	P	110V	230V	400V
	16	3	7011A	7012A	—	—
	16	4	—	5599A	5600A	—
	16	5	—	5602A	5603A	—
	32	3	5924A	5793A	—	—
	32	4	—	5604A	5605A	—
	32	5	—	5607A	5608A	—

▲ IP 67

Duvar prizleri		63A: Çizim 39 / 125A: Çizim 65				
		A	P	110V	230V	400V
	63	3	5925A	5911A	—	—
	63	4	—	5109A	5110A	—
	63	5	—	5112A	5113A	—
	125	3	7060	7000	—	—
	125	4	—	5887A	5691A	—
	125	5	—	5888A	5692A	—

▲ IP 67

Duvar prizleri		Çizim 41				
		A	P	110V	230V	400V
	16	3	7620	7621	—	—
	16	4	—	7623	7624	—
	16	5	—	—	7626	—
	32	3	7628	7629	—	—
	32	4	—	7633	7634	—
	32	5	—	—	7636	—

▲ IP 67

Pano prizleri		Çizim 43				
		A	P	110V	230V	400V
	16	3	7520	7521	—	—
	16	4	—	7523	7524	—
	16	5	—	—	7526	—
	32	3	7530	7531	—	—
	32	4	—	7533	7534	—
	32	5	—	—	7536	—

▲ IP 67


Duvar prizleri		Çizim 45				
		A	P	110V	230V	400V
	DIN-raylı	16	3	—	7050	—
		16	4	—	—	5630A
		16	5	—	—	5633A
		32	4	—	—	5635A
		32	5	—	—	5638A
		63	4	—	—	5640A

▲ IP 67

Duvar prizleri		Çizim 45				
		A	P	110V	230V	400V
	sigortalı, MCB	16	3	—	7238	—
		16	4	—	—	7239
		16	5	—	—	7240
		32	4	—	—	7241
		32	5	—	—	7242
		63	4	—	—	7243

▲ IP 67

Mekanik DUO-çift kilitli



Fişin sokulmasından ve anahtarın ON pozisyonuna getirilmesinden sonra fiş ON pozisyonunda prize kenetlenerek kilitlenir. Anahtarın OFF pozisyonuna getirilmesi ve fişin çekilmesiyle anahtar OFF pozisyonuna kilitlenir.



CEE faz eversörlü fişler, alçak voltaj için fişler ve prizler

Diğer voltajlar ve frekanslar istek üzerine tedarik edilir. Çizim ve boyutlar için sayfa 20-25'e bakınız.

Faz eversörlü AM-TOP® fişleri		A	P	110V	230V	400V
	tek parça gövdeli, vidalı terminaller	16	3	—	—	—
		16	4	—	338	339
		16	5	—	318	319
		32	3	—	—	—
		32	4	—	396	397
		32	5	—	321	322

△ IP 44

Faz eversörlü ProTOP fişler		A	P	110V	230V	400V
	ayrık gövde, vidalı terminaller	16	3	—	—	—
		16	4	—	—	—
		16	5	—	—	3319A
		32	3	—	—	—
		32	4	—	—	—
		32	5	—	—	3322

△ IP 44

Faz eversörlü duvar fişleri		A	P	110V	230V	400V
		16	3	—	—	—
		16	4	—	—	—
		16	5	—	—	3517
		32	3	—	—	—
		32	4	—	—	—
		32	5	—	—	3523

△ IP 44

Faz eversörlü duvar fişleri		A	P	110V	230V	400V
		16	3	—	—	—
		16	4	—	3348	3350
		16	5	—	—	20970
		32	3	—	—	—
		32	4	—	3355	3356
		32	5	—	3717	21241

△ IP 44

Faz eversörlü duvar fişleri		A	P	110V	230V	400V
		16	3	—	—	—
		16	4	—	—	—
		16	5	—	—	854
		32	3	—	—	—
		32	4	—	—	—
		32	5	—	—	—

△ IP 44

Duvar prizleri		A	P	20-25V 50 ve 60 Hz	40-50V 50 ve 60 Hz	20-25V/ 40-50V 100-200 Hz
		16	2	1825	1831	—
		16	3	1832	1837	1835
		32	2	1838	1844	—
		32	3	1845	1850	1848

△ IP 44

Pano prizleri		A	P	20-25V 50 ve 60 Hz	40-50V 50 ve 60 Hz	20-25V/ 40-50V 100-200 Hz
		16	2	603	604	—
		16	3	610	611	612
		32	2	616	617	—
		32	3	623	624	625

△ IP 44

Fişler		A	P	20-25V 50 ve 60 Hz	40-50V 50 ve 60 Hz	20-25V/ 40-50V 100-200 Hz
		16	2	629A	630A	—
		16	3	636A	637A	638A
		32	2	642A	643A	—
		32	3	649A	650A	651A

△ IP 44

Prizler		A	P	20-25V 50 ve 60 Hz	40-50V 50 ve 60 Hz	20-25V/ 40-50V 100-200 Hz
		16	2	681A	682A	—
		16	3	688A	689A	690A
		32	2	694A	695A	—
		32	3	701A	702A	703A

△ IP 44

Faz eversörlü AM-TOP® fişleri		A	P	110V	230V	400V
	tek parça gövdeli, vidalı terminaller	16	3	—	—	—
		16	4	—	3338	3339
		16	5	—	—	325
		32	3	—	—	—
		32	4	—	3340	3341
		32	5	—	327	328

△ IP 67

Faz eversörlü VarioTOP fişler		A	P	110V	230V	400V
		16	3	—	—	—
		16	4	—	—	—
		16	5	—	—	859
		32	3	—	—	—
		32	4	—	—	—
		32	5	—	—	—

△ IP 44

Faz eversörlü duvar fişleri		A	P	110V	230V	400V
		16	3	—	—	—
		16	4	—	3342	3343
		16	5	—	—	2511
		32	3	—	—	—
		32	4	—	3345	3346
		32	5	—	3347	2478

△ IP 44



Duvar prizleri		A	P	20-25V 50 ve 60 Hz	40-50V 50 ve 60 Hz	20-25V/ 40-50V 100-200 Hz
		16	2	577	578	—
		16	3	584	585	586
		32	2	590	591	—
		32	3	597	598	599


△ IP 44

Pano prizleri		A	P	20-25V 50 ve 60 Hz	40-50V 50 ve 60 Hz	20-25V/ 40-50V 100-200 Hz
		16	2	1270	2855	—
		16	3	2845	1272	2860
		32	2	1271	2864	—
		32	3	2870	1273	2852

△ IP 44

Duvar tipi cihaz fişleri		A	P	20-25V 50 ve 60 Hz	40-50V 50 ve 60 Hz	20-25V/ 40-50V 100-200 Hz
		16	2	1955	1961	—
		16	3	1962	1967	1965
		32	2	1968	1974	—
		32	3	1975	1980	1978

△ IP 44



7 kutuplu CEE fişler ve prizler

Diğer voltajlar ve frekanslar istek üzerine tedarik edilir. Çizim ve boyutlar için sayfa 20-25'e bakınız.

Duvar prizleri		Çizim 52				
		A	P	230V	400V	500V
		16	7	733	734	1035
		32	7	735	736	1040

⚠ IP 44

Pano prizleri		Çizim 11				
	20° açılı	A	P	230V	400V	500V
		16	7	737	738	1045
		32	7	739	740	1050

⚠ IP 44

AM-TOP®		Çizim 11				
	tek parça gövdeli, vidalı terminaller	A	P	230V	400V	500V
		16	7	741	742	1055
		32	7	743	744	1060

⚠ IP 44

Duvar fişleri		Çizim 54				
		A	P	230V	400V	500V
		16	7	—	2166	—
		32	7	—	2167	—

⚠ IP 44

AM-TOP® prizler		Çizim 11				
	tek parça gövdeli, vidalı terminaller	A	P	230V	400V	500V
		16	7	745	746	1065
		32	7	747	748	1070

⚠ IP 44

Duvar prizleri		Çizim 56				
	mekanik çift kilitli (DUO-interlock), 3 kutup anahtarlı, asma kilitle kilitlenebilir	A	P	230V	400V	500V
		16	7	—	5536	—
		32	7	—	7061	—

⚠ IP 44

Duvar prizleri		Çizim 53				
		A	P	230V	400V	500V
		16	7	3240	2746	3262
		32	7	2818	2648	2782

⚠ IP 67

Pano prizleri		Çizim 12				
	20° açılı	A	P	230V	400V	500V
		16	7	2883	2459	2296
		32	7	—	2317	2212

⚠ IP 67

AM-TOP® fişler		Çizim 11				
	tek parça gövdeli, vidalı terminaller	A	P	230V	400V	500V
		16	7	3776	3777	3913
		32	7	2405	2324	2213

⚠ IP 67

Pano fişleri		Çizim 55				
		A	P	230V	400V	500V
		16	7	749	750	1075
		32	7	751	752	1080

⚠ IP 44

AM-TOP® prizler		Çizim 11				
	tek parça gövdeli, vidalı terminaller	A	P	230V	400V	500V
		16	7	3783	3916	3784
		32	7	2406	2255	2460

⚠ IP 67

Duvar prizleri		Çizim 57				
	mekanik çift kilitli (DUO-interlock), 3 kutup anahtarlı, asma kilitle kilitlenebilir	A	P	230V	400V	500V
		16	7	—	5785	—
		32	7	—	6106	—

⚠ IP 67

Çok işlevli uygulamalar için 7 kutuplu fişler ve prizler

Bu fiş ve prizler; endüstri, çiftçilik ve ticaret alanlarında çok işlevlilik gerektiren çözümler sunarlar.

Bu kutup sayısı aşağıdaki alanlarda çözümler sunar:

- Yıldız-delta başlangıç
- Kapalı döngü kontrolü
- Açık döngü kontrolü
- İzleme
- Tespit ve alarmlar
- Emniyet alarmları
- Elektrikli kilitleme



CEE Cepex prizler

Diğer voltajlar ve frekanslar istek üzerine tedarik edilir. Çizim ve boyutlar için sayfa 20-25'e bakınız.

Duvar prizleri				Çizim 58		
	gri	A	P	110V	230V	400V
		16	3	4101	4102	—
		16	4	—	4254	4103
		16	5	—	—	4105
		32	3	4106	4107	—
		32	4	—	—	4108
		32	5	—	—	4110
	⚠ IP 44	SCHUKO®		4970		

Duvar prizleri				Çizim 60		
	gri, etiketleme alanlı	A	P	110V	230V	400V
		16	3	—	4132	—
		16	4	—	—	4133
		16	5	—	—	4135
		32	3	—	4137	—
		32	4	—	—	4138
		32	5	—	—	4140
		⚠ IP 44		SCHUKO®		4973

Duvar prizleri			Çizim 62				
	gri, etiketleme alanlı ve kilitlenebilir kapaklı	 IP 44	A	P	110V	230V	400V
			16	3	—	4162	—
			16	4	—	—	4163
			16	5	—	—	4165
			32	3	—	4167	—
			32	4	—	—	4168
			32	5	—	—	4170
			SCHUKO®		4976		

Pano prizleri			Çizim 59				
	alp beyazı		A	P	110V	230V	400V
		16	3	—	—	—	
		16	4	—	—	—	
		16	5	—	—	4262	
		32	3	—	—	—	
		32	4	—	—	—	
		32	5	—	—	4263	
	 IP 44	SCHUKO®		4979			

Gömme prizler			Çizim 64				
	inci beyazı		A	P	110V	230V	400V
			16	3	—	4122	—
			16	4	—	—	—
			16	5	—	—	4125
			32	3	—	4127	—
			32	4	—	—	—
			32	5	—	—	4130
	⚠ IP 44		SCHUKO®		4972		

Gömme montaj kutusu



Cepex CEE prizler;
16A ve 32A ile Cepex
Prizler SCHUKO® için

Parça no. 41404

Pano prizleri				Çizim 59		
	inci beyazı	A	P	110V	230V	400V
		16	3	4111	4112	—
		16	4	—	4233	4113
		16	5	—	—	4115
		32	3	4116	4117	—
		32	4	—	—	4118
		32	5	—	—	4120
		⚠ IP 44		SCHUKO®		4971

Pano prizleri			Çizim 63			
	inci beyazı, etiketleme alanlı ve kilitlenebilir kapaklı ⚠ IP 44	A	P	110V	230V	400V
		16	3	4171	4172	—
		16	4	—	—	4173
		16	5	—	—	4175
		32	3	—	4177	—
		32	4	—	—	4178
		32	5	—	—	4180
		SCHUKO®		4977		

Pano prizleri			Çizim 61				
	alp beyazı, etiketleme alanlı	⚠ IP 44	A	P	110V	230V	400V
			16	3	—	4247	—
			16	4	—	—	4273
			16	5	—	—	4237
			32	3	—	4274	—
			32	4	—	—	4275
			32	5	—	—	4238
			SCHUKO®		4980		

Cepex modüler sistem

Cepex pano prizlerinin bazı çeşitleri solda gösterilmiştir.

Montaj kutusu 41404 ile birlikte, yukarıda gösterilen Cepex pano prizlerini kullanarak farklı çeşitler oluşturabilirsiniz.

Cepex SCHUKO® pano prizleri,
etiketleme alanlı

4145

+

Gömme montaj kutusu

41404

=

Gömme prizler

Cepex pano prizlerinin bazı çeşitleri solda gösterilmiştir.
Montaj kutusu 41404 ile birlikte, yukarıda gösterilen Cepex pano prizlerini kullanarak farklı çeşitler oluşturabilirsiniz.



Her açıdan mükemmel – birbiriyle uyumlu

Her şey mümkün.

Kapaklar, akım derecesi ve renkler isteğe bağlı olarak oluşturulabilir: doğal kapak, etiketleme alanlı ve kilitli, 3 kutuplu, 5 kutuplu ve SCHUKO®.



 = Top sekmesine dayanıklı.

Nötr kapaklı tüm Cepex prizler top sekmesine ilişkin DIN 18032 standardına uyumludur ve spor tesislerinde ve benzer ortamlarda kullanılabilir.

Fişler ve prizler, 200A'dan 400A'ya kadar

Fişler ve prizler talep halinde deniz suyuna dayanımlı olarak tasarlanıp üretilebilir. Diğer voltajlar ve frekanslar istek üzerine tedarik edilir. Çizim ve boyutlar için sayfa 20-25'e bakınız.

Prizler		A	P	400V	gr
	kablo bileziği ile	200	4	75221	5580
		200	5	75226	5780
IP 67					

Pano prizleri		A	P	400V	gr
		200	4	75241	3200
		200	5	75246	3450
IP 67					

Anahtarlı ve güvenlik kilitli prizler		A	P	400V	gr
		200	4	75231	25100
		200	5	75236	25300
IP 55					

Fişler		A	P	400V	gr
	kablo bileziği ile	200	4	75201	3000
		200	5	75206	3200
IP 67					

Prizler		A	P	400V	gr
	kablo bileziği ile	200	4	75211	3730
		200	5	75216	3980
IP 67					

Prizler		A	P	400V	gr
	kablo bileziği ile	250	4	75021	10510
		250	5	75111	11020
		400	4	75026	10510
		400	5	75116	11020
IP 67					

Pano prizleri		A	P	400V	gr
		250	4	75041	6800
		250	5	75131	7300
		400	4	75046	6800
		400	5	75136	7300
IP 67					

Anahtarlı ve güvenlik kilitli prizler		A	P	400V	gr
		250	4	75031	45000
		250	5	75121	46500
		400	4	75036	43900
		400	5	75126	45400
IP 55					

Fişler		A	P	400V	gr
	kablo bileziği ile	250	4	75001	8290
		250	5	75091	8610
		400	4	75006	8290
		400	5	75096	8610
IP 67					

Prizler		A	P	400V	gr
	kablo bileziği ile	250	4	75011	9160
		250	5	75101	9670
		400	4	75016	9160
		400	5	75106	9670
IP 67					

Ağır sanayi uygulamaları



Mekanik güvenlik kilitli. Hareketli tüketicilere yönelik, 125A'dan büyük nominal akım için programımıza 200A, 250A ve 400A aralıklarını da dahil ettik. Bu ürünün 230V'dan 1000V'a kadar deniz suyuna dayanıklı versiyonları da mevcuttur.

Bu sanayi tipi ürün aralığı inşaat şantiyeleri gibi çok sert koşullara sahip ortamlara uygundur:

- sondaj aletleri
- tünel inşaatları
- çakıl ocakları
- açık maden ocakları
- limanlardaki konteyner terminalleri ve vinç bağlantıları
- geniş çaplı iç mekan ve dış mekan faaliyetlerinde çok yönlü güç kaynağı için
- pazar alanları için güç kaynağı
- havaalanları
- taş ocakları

SCHUKO® ve topraklı prizler

SCHUKO® ve Fransız/Belçika standardı, 16A, 230V, 2p+E. Britanya standardı 13A, 230V, 2p+E.
Diğer voltajlar ve frekanslar istek üzerine tedarik edilir. Çizim ve boyutlar için sayfa 20-25'e bakınız.

Pano prizleri SCHUKO®		Çizim 68		
	takılabilir terminalli veya vidalı terminalli, çocuk korumalı ⚠ IP 54	Renk	takılabilir terminaller	vidalı terminaller
		gri	11010	11030
		mavi	11011	11031
		siyah	11012	11032
		kırmızı	11013	11033

Topraklı pano prizleri		Çizim 68		
	Fransız/Belçika standardı, takılabilir terminalli, çocuk korumalı ⚠ IP 44	Renk	takılabilir terminaller	vidalı terminaller
		gri	11110	—
		mavi	11111	—
		siyah	—	—
		kırmızı	—	—

Duvar prizler SCHUKO®		Çizim 69		
	takılabilir terminalli, çocuk korumalı ⚠ IP 44	Renk	takılabilir terminaller	vidalı terminaller
		gri	10081	—
		mavi	10082	—
		siyah	10083	—
		kırmızı	—	—

Duvar prizleri için buat				
		kablo girişli ve vidalı		
Parça no.	gri	10714		
Parça no.	mavi	10715		
Parça no.	siyah	10716		

Pano prizleri SCHUKO®		Çizim 70		
	takılabilir terminalli veya vidalı terminalli, çocuk korumalı IP 20	Renk	takılabilir terminaller	vidalı terminaller
		gri	—	—
		mavi	11511	11531
		siyah	11512	11532
		kırmızı	—	—


Topraklı pano prizleri		Çizim 71		
	Britanya standardı, vidalı terminalli, ve çocuk korumalı ve aynı renk çerçeve ve mühürlü ⚠ IP 44	Renk	takılabilir terminaller	vidalı terminaller
		gri	—	—
		mavi	—	—
		siyah	—	10713
		kırmızı	—	—

Fişler rondelalı SCHUKO®				
	Alman ve Fransız/Belçika standardına göre oluşturulmuş PE-fişleri ⚠ IP 44	Renk		
		gri		
		siyah		
		turuncu		
		mavi		
		kırmızı		
		sarı		
		yeşil		
			10749	
			10754	
			10837	
			10838	
			10839	
			10840	
			10841	

Pano prizleri SCHUKO®		Çizim 68		
	takılabilir terminalli veya vidalı terminalli, ve çocuk korumalı ⚠ IP 54	Renk	takılabilir terminaller	vidalı terminaller
		gri	11060	—
		mavi	11061	11081
		siyah	—	—
		kırmızı	—	—

Topraklı pano prizleri		Çizim 68		
	Fransız/Belçika standardı, takılabilir terminalli veya vidalı terminalli, ve çocuk korumalı ⚠ IP 44	Renk	takılabilir terminaller	vidalı terminaller
		gri	11160	11180
		mavi	11161	11181
		siyah	11162	11182
		kırmızı	11163	11183

Topraklı duvar prizleri		Çizim 69		
	Fransız/Belçika standardı, takılabilir terminalli, ve çocuk korumalı ⚠ IP 44	Renk	takılabilir terminaller	vidalı terminaller
		gri	—	—
		mavi	10092	—
		siyah	—	—
		kırmızı	—	—

Duvar prizleri için modüler sistem				
		Yukarıda gösterilen pano prizlerinden biriyle buatın birleştirilmesi sonucunda duvar prizi yapılır.		

Topraklı pano prizleri		Çizim 70		
	Fransız/Belçika standardı, takılabilir terminalli veya vidalı terminalli, çocuk korumalı IP 20	Renk	takılabilir terminaller	vidalı terminaller
		gri	—	—
		mavi	11611	11631
		siyah	—	—
		kırmızı	—	—

Topraklı pano prizleri		Çizim 72		
	Britanya standardı, vidalı terminalli, ve çocuk korumalı ve mühürlü ⚠ IP 44	Renk	takılabilir terminaller	vidalı terminaller
		gri	—	—
		mavi	—	10718
		siyah	—	—
		kırmızı	—	—

Prizler rondelalı SCHUKO®				
	⚠ IP 44	Renk		
		gri		
		siyah		
		turuncu		
		mavi		
		kırmızı		
		sarı		
		yeşil		
			10751	
			10755	
			10842	
			10843	
			10844	
			10845	
			10846	



Serideki başarı

Altı farklı boyda, ihtiyaca göre konfigürasyon oluşturmaya uygun priz kombinasyonları – MENNEKES tarafından sunulan AMAXX® serisi. Tüm uygulamalara yönelik farklı çeşitlerde cazip ve benzersiz tasarım.

AMAXX®

by MENNEKES




- Koruma tipleri: IP 44 ve IP 67.
- Muhafaza malzemeleri: AMAPLAST ve özellikle kimyasal dayanıma sahip AMELAN®.
- Renkler: alt parça siyah, üst parça gri, gümüş (IP 44), sarı veya kırmızı.
- Teçhizat: CEE prizleri 16A, 3 kutuptan 63A 5 kutuba kadar, birçok ulusal standarda uygun topraklı prizler, 16A, 32A'ya kadar 3 kutup, 5 kutup güvenlik kilitli DUO prizler ve sigorta elemanları.

Uluslararası



AMAXX® priz kombinasyonları pek çok farklı standarda sahip uluslararası pazar için de uygundur. Örneğin: İngiliz, Fransız/Belçika, Hollanda ve İsveç standartları ve ayrıca NEMA standardı (ABD ve Kanada). Bizimle iletişime geçin.

Özellikler ve faydalar



- 1 Ayarlanabilir DIN (sigorta/klemens) rayları**
Dışarı çekilebilir DIN rayları ile birlikte, büyük ve geniş bir kablo bağlantı alanı, büyük kabloların yerleştirilmesini ve bağlanmasını kolaylaştırır.
- 2 Kolay kurulum**
Yeni ve kullanıcı dostu harici sabitleme daha kısa kurulum süresi sağlar.
- 3 Menteşeli kapak**
Yana açılabilen menteşeli kapak bağlantı işlerini kolaylaştırır.
- 4 Kullanıma hazır**
Tüm kombinasyonlara ait kablo bağlantıları, elektrik güvenliği ve kalitesini sağlayabilmek için önceden yapılmıştır.



Genel açılı yerleştirme yönü.



Sabit çift dişli kapak vidaları sayesinde hızlı açılır kapanır muhafaza.



Denetim kapağı aşağı doğru açıldığından iki el serbestçe kullanılabilir.



Pencere asma kilitle kilitlenebilir ve muhafaza mühürlenebilir.

Çevrimiçi konfigüratör

AMAXX® çevrimiçi konfigüratör sizi doğru çözüme üç kolay adımda ulaştırır. SCHUKO® ve CEE prizlerimiz ile sigorta elemanları arasından size uygun kombinasyonu oluşturun. Günün 24 saati kullanıma açık. Konfigüratör, seçilen konfigürasyonu, tam metni, görüntüsü, fiyatı ve teslim süresiyle birlikte derhal görüntüler. Avantajınız; ciddi oranda azalan teklif süresi ve dolayısıyla AMAXX® kombinasyonunuzun daha hızlı teslim edilmesi olacaktır.

AMAXX® konfigüratöre ilişkin bilgileri www.AMAXX.info adresinde bulabilirsiniz.



AMAXX® priz kombinasyonları

AMAPLAST malzemeden imal, kablolaması kurulum öncesinde yapılmıştır, ▲ IP 44.

Ön kapak RAL 7035 gri, içten menteşeli (130 x 225 mm ebatlılar hariç), sigortalar için kilitlenebilir şeffaf kapaklı.

Farklı standartlardaki kombinasyonlar için lütfen bizimle iletişime geçin ya da www.AMAXX.info adresini ziyaret edin.



CEE prizler

CEE prizler

Prizler SCHUKO®
2 SCHUKO® 16A, 230V

Sigorta
1 RCD 25A, 2p, 0,03A
2 MCB's 16A, 1p, C

Bağlantı
3 x 10 mm²'ye kadar 1 kablo

Teçhizat boyutu
130 x 225 mm (Y x G)

Parça no.
910001 IP 44



CEE prizler
1 CEE 32A, 5p, 400V

CEE prizler

Prizler SCHUKO®
2 SCHUKO® 16A, 230V

Sigorta
1 RCD 40A, 4p, 0,03A
1 MCB 32A, 3p, C
2 MCB's 16A, 1p, C

Bağlantı
5 x 10 mm²'ye kadar 1 kablo

Teçhizat boyutu
260 x 225 mm (Y x G)

Parça no.
920015 IP 44



CEE prizler
1 CEE 32A, 5p, 400V

CEE prizler

Prizler SCHUKO®
2 SCHUKO® 16A, 230V

Sigorta
1 RCD 32A, 3p, C
2 MCB's 16A, 1p, C

Bağlantı
5 x 10 mm²'ye kadar 1 kablo

Teçhizat boyutu
260 x 225 mm (Y x G)

Parça no.
920011 IP 44



CEE prizler
1 CEE 32A, 5p, 400V

CEE prizler

Prizler SCHUKO®
2 SCHUKO® 16A, 230V

Sigorta
sigortalar için DIN raylı.
Max. 10 modül

Bağlantı

Teçhizat boyutu
260 x 225 mm (Y x G)

Parça no.
920030 IP 44



CEE prizler
1 CEE 32A, 5p, 400V
1 CEE 16A, 5p, 400V

CEE prizler

Prizler SCHUKO®
3 SCHUKO® 16A, 230V

Sigorta
1 MCB 32A, 3p, C
1 MCB 16A, 3p, C
3 MCB's 16A, 1p, C

Bağlantı
5 x 25 mm²'ye kadar 2 kablo

Teçhizat boyutu
390 x 225 mm (Y x G)

Parça no.
930011 IP 44



CEE prizler
1 CEE 32A, 5p, 400V
1 CEE 16A, 5p, 400V

CEE prizler

Prizler SCHUKO®
6 SCHUKO® 16A, 230V

Sigorta
1 RCD 63A, 4p, 0,03A
1 MCB 32A, 3p, C
1 MCB 16A, 3p, C
6 MCB's 16A, 1p, C

Bağlantı
5 x 25 mm²'ye kadar 2 kablo

Teçhizat boyutu
650 x 225 mm (Y x G)

Parça no.
950004 IP 44



CEE prizler
1 CEE 63A, 5p, 400V
1 CEE 32A, 5p, 400V
1 CEE 16A, 5p, 400V

CEE prizler

Prizler SCHUKO®
2 SCHUKO® 16A, 230V

Sigorta
1 RCD 63A, 4p, 0,03A
1 MCB 32A, 3p, C
1 MCB 16A, 3p, C
2 MCB's 16A, 1p, C

Bağlantı
5 x 25 mm²'ye kadar 2 kablo

Teçhizat boyutu
520 x 225 mm (Y x G)

Parça no.
940010 IP 44



CEE prizler
1 CEE 63A, 5p, 400V
1 CEE 32A, 5p, 400V
1 CEE 16A, 5p, 400V

CEE prizler

Prizler SCHUKO®
4 SCHUKO® 16A, 230V

Sigorta
1 RCD 63A, 4p, 0,03A
1 MCB 32A, 3p, C
1 MCB 16A, 3p, C
4 MCB's 16A, 1p, C

Bağlantı
5 x 25 mm²'ye kadar 2 kablo

Teçhizat boyutu
650 x 225 mm (Y x G)

Parça no.
950013 IP 44

AMAXX® priz kombinasyonları

AMAPLAST veya AMELAN® malzemeden imal (kimyasal dayanımlı), kurulum öncesi kabloları yapılmıştır, ▲ IP 44 veya ▲▲ IP 67.

Ön kapak AMAPLAST RAL 7035 gri veya AMELAN RAL 7000 gri, içten menşeli (130 x 225 mm ve 650 x 112,5 mm ebatlılar hariç), sigortalar için kilitlenebilir şeffaf kapaklı. **Farklı standartlardaki kombinasyonlar için lütfen bizimle iletişime geçin ya da www.AMAXX.info adresini ziyaret edin.**



CEE prizler

CEE prizler

Prizler SCHUKO®

3 SCHUKO® 16A, 230V

Sigorta

besleme kablosu ile birlikte

1,5 m H07RN-F3G1,5 SCHUKO® 16A, 230V prizle birlikte

Teçhizat boyutu

130 x 225 mm (Y x G)

Parça no.

910031

IP 44



CEE prizler

CEE prizler

Prizler SCHUKO®

3 SCHUKO® 16A, 230V

Sigorta

1 RCD 25A, 2p, 0,03A
1 MCB 16A, 2p, C

besleme kablosu ile birlikte

4 m H07RN-F5G4 CEE-prizle birlikte 16A, 3p, 230V

Teçhizat boyutu

520 x 225 mm (Y x G)

Parça no.

940031

IP 67



CEE prizler

1 CEE 16A, 5p, 400V

CEE prizler

Prizler SCHUKO®

3 SCHUKO® 16A, 230V

Sigorta

1 RCD 40A, 4p, 0,03A
1 MCB 16A, 3p, C
3 MCB's 16A, 1p, C

Bağlantı

5 x 25 mm²'ye kadar 2 kablo

Teçhizat boyutu

390 x 225 mm (Y x G)

Parça no.

930022

IP 67



CEE prizler

1 CEE 32A, 5p, 400V
2 CEE 16A, 4p, 400V

CEE prizler

3 CEE 16A, 3p, 230V

Prizler SCHUKO®

Sigorta

1 MCB 32A, 3p+N, C
1 MCB 16A, 3p, C
1 MCB 16A, 1p+N, C

Bağlantı

5 x 25 mm²'ye kadar 2 kablo

Teçhizat boyutu

520 x 225 mm (Y x G)

Parça no.

940028

IP 67



CEE prizler

2 CEE 16A, 5p, 400V anahtarlı, mekanik DUO kilitli

CEE prizler

Prizler SCHUKO®

Sigorta

2 MCB's 16A, 3p, C

Bağlantı

5 x 25 mm²'ye kadar 2 kablo

Teçhizat boyutu

390 x 225 mm (Y x G)

Parça no.

930031

IP 44



CEE prizler

2 CEE 32A, 5p, 400V anahtarlı, mekanik DUO kilitli
2 CEE 16A, 5p, 400V

CEE prizler

Prizler SCHUKO®

Sigorta

1 RCD 63A, 4p, 0,03A
2 MCB's 32A, 3p, C
2 MCB's 16A, 3p, C

Bağlantı

5 x 25 mm²'ye kadar 2 kablo

Teçhizat boyutu

650 x 225 mm (Y x G)

Parça no.

900946

IP 67



CEE prizler

CEE prizler

2 CEE 16A, 5p, 230V

Prizler SCHUKO®

Sigorta

1 RCD 25A, 2p, 0,03A

Bağlantı

3 x 10 mm²'ye kadar 1 kablo

Teçhizat boyutu

260 x 225 mm (Y x G)

Parça no.

920821

IP 67



CEE prizler

1 CEE 16A, 5p, 400V

CEE prizler

Prizler SCHUKO®

2 SCHUKO® 16A, 230V

Sigorta

1 RCD 40A, 4p, 0,03A
1 MCB 16A, 3p, C
1 MCB 16A, 1p, C

Bağlantı

5 x 10 mm²'ye kadar 1 kablo

Teçhizat boyutu

650 x 112,5 mm (Y x G)

Parça no.

960040

IP 44

Katı kauçuk muhafazalı EverGUM priz kombinasyonları

Duvar tipi, muhafaza
380 x 230 mm veya
380 x 320 mm



Priz dizisi, muhafaza
445 x 135 mm



Portatif, muhafaza
300 x 230 x 287.5 mm veya
360 x 340 x 330 mm



Portatif, besleme kablolu,
muhafaza
300 x 230 x 287.5 mm veya
360 x 340 x 330 mm



EverGUM portföyüyle MENNEKES; AMAPLAST, AMELAN® ve çelik saç muhafazalara katı kauçuk alternatifi getiriyor. Bu alternatif, çoğu farklı ortama, özellikle de sert koşullara ya da güçlü temizlik malzemelerine maruz kalan durumlarda güvenle kullanılabilir. Bu ürünler, diğer Avrupa ülkelerinin standartlarına uygun şekilde de tedarik edilebilir.

AirKRAFT® ve 3KRAFT®

AirKRAFT®
enerji, veri,
basınçlı hava için.

Muhafaza
400 x 229 x 220 mm
(prizsiz boyut)



3KRAFT®
enerji, veri,
basınçlı hava için.

Besleme kablosuyla da temin edilir.
Muhafaza
çap 240-264 x Y 152 mm
(prizsiz boyut)



DELTA-BOX

DELTA-BOX

Besleme kablosuyla da temin edilir.
Muhafaza
114 x 160 x 97 mm
(prizsiz boyut)



DELTA-BOX
besleme kablosuyla birlikte

Muhafaza
114 x 160 x 97 mm
(prizsiz boyut)



Tavanlar, duvarlar ve zeminler için.

Üç renkte: Sinyal sarısı, kırmızı ve gümüş.

AirKRAFT®. Dört adede kadar priz, veri ya da ışık, ayrıca basınçlı hava veya sigorta. Bağlantıya hazır ya da besleme kablosu ve fişle birlikte.

3KRAFT®. Gereksinimlerinize uygun şekilde donatılmış: Üç adede kadar priz, veri ya da basınçlı hava. Bağlantıya hazır ya da besleme kablosu ve fişle birlikte.

DELTA-BOX – klasik ünite.

Kablo tutuşlu. Muhafaza ve giriş, darbeye dayanıklı AMAPLAST.

▲ IP 44, ▲▲ IP 67 ve ▲▲▲ IP 68 olarak temin edilebilir.

Paslanmaz çelik yüzeyli ve gömme priz kombinasyonları



Güvenli.
Pratik.
Her zaman zarif.

- Koruma tipi IP 43 veya kapı kapalı iken IP 44. Cihazlar bağlı iken kapı kapatılabilir.
- Kablo koruma aparatı kabloları saracak şekilde yeterli uzunluktadır.
- Güvenlik kilidi yetkisiz erişime karşı koruma sağlar.

Güç kolonları

Dayanıklı. Darbe korumalı.
Çelik güç kolonları güvenli bir güç kaynağı ve araç çarpmalarına karşı koruma sağlar. Sıcağa daldırılarak galvaniz ve toz boya kaplanmıştır. Farklı boyutlarda mevcuttur.


CombiTOWER®

Güç. Basıncı hava. Su. İç ve dış mekan.
Çözüm: CombiTOWER®. Endüstri, atölyeler, montaj atölyeleri, yükleme platformları ve benzeri yerler için enerji kaynağınızın giden en kısa yol.




Çizimlerdeki verilerin ölçüleri gerçek veri ölçülerine göre farklılık gösterebilir. Önceden haber verilmeksizin değişiklik ve modifikasyon yapılabilir. Hata ve noksanlar hariç.


Çizim 1




Çizim 2




Çizim 3




Çizim 4




Çizim 5




Çizim 6




Çizim 7




Çizim 8




Çizim 9




Çizim 10




Çizim 11



Çizim 12




Çizim 13




Çizim	Amp.	63		
1 MB 211	Kutuplar	3	4	5
Ölçü (mm)	a	107	107	107
b	100	100	100	
c	80	80	80	
d	85	85	85	
e	77	77	77	
f	6	6	6	
g	12	12	12	
g.1	2	2	2	
h	113	113	113	
i	55	55	55	
k	88	88	88	
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		—25	—25	—25

Çizim 14




Çizim	Amp.	63			125		
1 MB 212	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	107	107	107	130	130	130
b	100	100	100		130	130	130
c	84	84	84		124	124	124
d	85	85	85		104	104	104
e	77	77	77		104	104	104
f	6	6	6		6,5	6,5	6,5
g	12	12	12		18	18	18
g.1	2	2	2		2	2	2
h	113	113	113		122	122	122
i	118	118	118		135	135	135
k	55	55	55		43	43	43
l	88	88	88		95	95	95
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		—25	—25	—25	—70	—70	—70

Çizim 15




Çizim	Amp.	63		
1 MB 297	Kutuplar	3	4	5
Ölçü (mm)	a	110	110	110
b	106	106	106	
c	85	85	85	
d	85	85	85	
e	77	77	77	
f	6,2	6,2	6,2	
g	12	12	12	
g.1	2	2	2	
h	122	122	122	
k	69	69	69	
l	46	46	46	
n	20°	20°	20°	
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		—25	—25	—25

Çizim 16




Çizim	Amp.	63			125		
1 MB 298	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	110	110	110	114	114	114
b	106	106	106		110	110	110
c	85	85	85		85	85	85
d	85	85	85		90	90	90
e	77	77	77		90	90	90
f	6,2	6,2	6,2		6,2	6,2	6,2
g	12	12	12		13	13	13
g.1	2	2	2		2	2	2
h	125	125	125		135	135	135
i	117	117	117		135	135	135
k	69	69	69		103	103	103
l	46	46	46		47	47	47
n	20°	20°	20°		15°	15°	15°
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		—25	—25	—25	—70	—70	—70

Çizim 17




Çizim	Amp.	16			32		
1 MB 453	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	85	85	85	85	85	85
b	85	85	85		85	85	85
c	53	57	57		60	60	67
d	70	70	70		70	70	70
e	70	70	70		70	70	70
f	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5
g	8	8	8		8	8	8
g.1	2	2	2		2	2	2
h	89	96	101		103	103	110
k	39	34	33		53	53	41
l min.	57	64	70		78	78	78
l maks.	78	78	78		78	78	78
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Çizim 18




Çizim	Amp.	16			32		
1 MB 452	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	85	85	85	85	85	85
b	85	85	85		85	85	85
c	57	59	60		68	68	72
d	70	70	70		70	70	70
e	70	70	70		70	70	70
f	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5
g	8	8	8		8	8	8
g.1	2	2	2		2	2	2
h	87	91	99		105	105	110
i	78	85	96		103	103	110
k	39	34	33		53	53	41
l min.	57	64	70		78	78	78
l maks.	78	78	78		78	78	78
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Çizim 19




Çizim	Amp.	16			32		
1 MB 463	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	95	93	92,5	102	102	102
b	73,5	87,5	87,5		94	94	94
c	93	107,5	110		115,5	115,5	119,5
d	55,5	55,5	55,5		62	62	62
e	61	76	76		84	84	84
f1	5,3	5,3	5,3		5,1	5,1	5,1
f2	5,3	5,3	5,3		5,1	5,1	5,1
h	139	139	136,5		160	160	156,5
i	19,8	21,5	21,5		26,5	26,5	26,5
M	M20x	M25x	M25x		M25x	M32x	M32x
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Çizim 20




Çizim	Amp.	16			32		
1 MB 464	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	75	75	75	75	75	75
b	75	75	75		75	75	75
c	53	53	54		64	64	64
d	60	60	60		60	60	60
e	60	60	60		60	60	60
f	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5
g	8	8	8		8	8	8
g.1	2	2	2		2	2	2
h	75	80	85		89	89	95
h1	6	6	9		10	10	12
k	22	22	22		28	28	38
l	43	52	57		60	60	65
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5

Çizim 21




Çizim	Amp.	16			32		
1 MB 467	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	75	75	75	85	85	85
b	75	75	75		75	75	75
c	60	61	61		69	69	72
d	60	60	60		60	60	60
e	60	60	60		60	60	60
f	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5
g	8	8	8		8	8	8
g.1	2	2	2		2	2	2
h	83	88	95		99	99	105
i	78	85	96		103	103	110
k	21	21	21		28	28	38
l	43	52	54		60	60	65
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5

Çizim 22




Çizim	Amp.	16			32		
1 MB 465	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	73,5	100	100	100	100	100
b	64	92	92		92	92	92
c	52	58	58		61	61	60
d	60	85	85		85	85	85
e	52	77	77		77	77	77
f	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5
g	7	8	8		8	8	8
g.1	2	2	2		2	2	2
h	79	100	100		103	103	105
k	31	31	31		44	44	54
l	52	55	65		70	70	73
l1	60	63	72		82	82	85
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5

Çizim 23



Çizim	Amp.	16			32		
1 MB 466	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	73,5	100	100	100	100	100
b	64	92	92		92	92	92
c	52	60	62		66	66	66
d	60	85	85		85	85	85
e	52	77	77		77	77	77
f	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5
g	7	8	8		8	8	8
g.1	2	2	2		2	2	2
h	84	100	106		109	109	113
k	31	31	31		44	44	54
l	52	55	65		70	70	73
l1	60	63	72		82	82	85
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5

Çizim 24



Çizim	Amp.	16		
1 MB 468	Kutuplar	3	4	5
Ölçü (mm)	a	69		
b	57			
c	55			
k	maks. 30			
h	87			
l	61			
l1	33,25			
t	2-9			
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5		

Çizimlerdeki verilerin ölçüleri gerçek veri ölçülerine göre farklılık gösterebilir. Önceden haber verilmeksizin değişiklik ve modifikasyon yapılabilir. Hata ve noksanlar hariç.

Çizim 25

Çizim	Amp.	16			32		
1 MB 468	Kutuplar	4	5	3	4	5	
Ölçü (mm)	a	81	81	81	81	81	
	b	66	69	71	71	80	
	c	58	55	66	66	64	
	k	maks. 33 maks. 33		maks. 39 maks. 39		maks. 39	
	h	100	102	101	101	108	
	l	70	70	70	70	70	
	l1	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75	
	t	2-9	2-9	2-9	2-9	2-9	
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
		-4	-4	-10	-10	-10	

Çizim 26

Çizim	Amp.	16		
2 MB 215	Kutuplar	3	4	5
Ölçü (mm)	a	69	69	69
	b	44	50	56
	c	45	43	42
	k maks.	30	30	30
	h	70	70	70
	l	61	61	61
	l1	33,25	33,25	33,25
	t	et kalınlığı 2-9 mm		
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	
		-4	-4	

Çizim 27

Çizim	Amp.	16			32		
2 MB 215	Kutuplar	4	5	3	4	5	
Ölçü (mm)	a	78	78	78	78	78	
	b	50	56	58	58	64	
	c	45	44	51	51	51	
	k maks.	33	33	33	33	33	
	h	82	82	82	82	82	
	l	70	70	70	70	70	
	l1	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75	
	t	et kalınlığı 2-9 mm		et kalınlığı 2-9 mm		et kalınlığı 2-9 mm	
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
		-4	-4	-10	-10	-10	

Çizim 28

Çizim	Amp.	16			32		
2 MB 221	Kutuplar	4	5	3	4	5	
Ölçü (mm)	a	92,5	92,5	102	102	102	
	b	87	87	94	94	94	
	c	84,5	84,5	94	94	94	
	d	55,5	55,5	62	62	62	
	e	76	76	84	84	84	
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	
	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	
	h	128	128	146	146	146	
	i	21,5	21,5	26	26	26	
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	

Çizim 29

Çizim	Amp.	16			32		
2 MB 32	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d1	40	—	—	—	—	—
	e	50,5	59	59	68	68	68
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	M	20	20	20	25	25	25
	M*	1x20 (işlevsiz) kesilecek		2x25 (işlevsiz) kesilecek		2x25 (işlevsiz) kesilecek	
Maks. kablo çapı (mm)		15	18	18	18/25	18/25	18/25
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1	1	1	2,5	2,5	2,5
		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6

Çizim 30

Çizim	Amp.	16			32		
2 MB 43	Kutuplar	4	5	3	4	5	
Ölçü (mm)	a	85	85	75	75	75	
	b	85	85	90	90	90	
	c	104	106	115	115	117	
	d	64	64	45	45	45	
	d1	10	10	13	13	13	
	e	64	64	78	78	78	
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
	g	27	27	27	27	27	
	g.1	2	2	1	1	1	
	h	140	140	150	150	150	
	i	50	50	55	55	55	
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1	1	2,5	2,5	2,5	
		-2,5	-2,5	-6	-6	-6	

Çizim 31

Çizim	Amp.	63			125		
2 MB 36	Kutuplar	3	4	5	4	5	
Ölçü (mm)	a	170	170	170	264	264	
	b	118	118	118	163	163	
	c	171	171	171	205	205	
	d	136	136	136	240	240	
	e	104	104	104	140	140	
	f	6,1	6,1	6,1	8,1	8,1	
	g	6	6	6	8	8	
	h	250	250	250	355	355	
	M	40	40	40	50	50	
	M*	2x40	2x40	2x40	50	50	
	α	25°	25°	25°	20°	20°	
Maks. kablo çapı (mm)		32	32	32	38	38	
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		4	4	4	16	16	
		-10	-10	-10	-35	-35	

Çizim 32

Çizim	Amp.	16			32		
2 MB 173/2	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	36	47	47	47
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10

Çizim 33

Çizim	Amp.	63		
2 MB 155	Kutuplar	3	4	5
Ölçü (mm)	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	86	86	86
	d	90	90	90
	e	90	90	90
	f	5,5	5,5	5,5
	g	12	12	12
	g.1	2	2	2
	k	28	28	28
	l	86	86	86
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		6	6	6
		-16	-16	-16

Çizim 34

Çizim	Amp.	16			32		
2 MB 187/2	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	36	47	47	47
	s	71	79	89	94	94	102
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10


Çizim 35

Çizim	Amp.	63			125		
2 MB 166	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	110	110	110	130	130	130
	b	106	106	106	130	130	130
	c	86	86	86	112	112	112
	d	90	90	90	104	104	104
	e	90	90	90	104	104	104
	f	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
	g	12	12	12	18	18	18
	g.1	2	2	2	2	2	2
	k	28	28	28	28	28	28
	l	73	73	73	95	95	95
	s	113	113	113	132	132	132
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		6	6	6	25	25	25
		-16	-16	-16	-70	-70	-70

Çizim 36


Çizim	Amp.	16			32		
1 MB 174	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	141	141	141	146	146	146
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	250	252	254	264	264	264
	M	1x25 ve 1x32	2x25	2x25	1x25 ve 1x32	2x25	2x25
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Maks. kablo çapı (mm)		25	25	25	25	25	25
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10

Çizim 37




Çizim	Amp.	16			32		
1 MB 207	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	225	225	225	225	225	225
b	118	118	118	118	118	118	118
c	144	146	147	152	152	153	153
d	208	208	208	208	208	208	208
e	101	101	101	101	101	101	101
f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
g	8	8	8	8	8	8	8
h	252	255	259	268	268	274	274
M	1xM25 ve 1xM32				1xM25 ve 1xM32		
M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Maks. kablo çapı (mm)		25	25	25	25	25	25
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10

Çizim 38




Çizim	Amp.	63		
1 MB 234	Kutuplar	3	4	5
Ölçü (mm)	a	264	264	264
b	163	163	163	163
c	192	192	192	192
d	240	240	240	240
e	140	140	140	140
f	8,1	8,1	8,1	8,1
g	8	8	8	8
h	300	300	300	300
M	40	40	40	40
M*	2x40	2x40	2x40	2x40
Maks. kablo çapı (mm)		27	27	27
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		6	6	6
		-25	-25	-25

Çizim 39




Çizim	Amp.	63		
1 MB 180	Kutuplar	3	4	5
Ölçü (mm)	a	264	264	264
b	163	163	163	163
c	196	196	196	196
d	240	240	240	240
e	140	140	140	140
f	8,1	8,1	8,1	8,1
g	8	8	8	8
h	300	300	300	300
M	40	40	40	40
M*	40	40	40	40
Maks. kablo çapı (mm)		32	32	32
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		6	6	6
		-25	-25	-25

Çizim 40




Çizim	Amp.	16			32		
1 MB 550	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	225	225	225	225	225	225
b	168	168	168	168	168	168	168
b1	130	130	130	130	130	130	130
c	80	80	80	80	80	80	80
c1	166	166	166	166	166	166	166
c2	182	183	183	193	193	193	193
d	204	204	204	204	204	204	204
d1	145	145	145	145	145	145	145
e	150	150	150	150	150	150	150
f	7	7	7	7	7	7	7
f1	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
g	8	8	8	8	8	8	8

Çizim 41




Çizim	Amp.	16			32		
1 MB 551	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	225	225	225	225	225	225
b	168	168	168	168	168	168	168
b1	130	130	130	130	130	130	130
c	80	80	80	80	80	80	80
c1	166	166	166	166	166	166	166
c2	182	185	186	197	197	197	198
d	204	204	204	204	204	204	204
d1	145	145	145	145	145	145	145
e	150	150	150	150	150	150	150
f	7	7	7	7	7	7	7
f1	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
g	8	8	8	8	8	8	8

Çizim 42




Çizim	Amp.	16			32		
5 MB 59	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	200	200	200	200	200	200
b	110	110	110	110	110	110	110
c	46	49	46	56	56	53	53
d	190	190	190	190	190	190	190
e	100	100	100	100	100	100	100
f	5	5	5	5	5	5	5
g	13	13	13	13	13	13	13
k maks.	56	56	56	56	56	56	56

Çizim 43




Çizim	Amp.	16			32		
5 MB 57	Kutuplar	3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	200	200	200	200	200	200
b	110	110	110	110	110	110	110
c	47	50	51	59	59	60	60
d	190	190	190	190	190	190	190
e	100	100	100	100	100	100	100
f	5	5	5	5	5	5	5
g	13	13	13	13	13	13	13
k maks.	56	56	56	56	56	56	56

Çizim 44




Çizim	Amp.	16			32			63		
1 MB 208	Kutuplar	3	4	5	4	5	4	5	4	5
Ölçü (mm)	a	364	364	364	364	364	460	460	460	460
b	134	134	134	134	134	134	180	180	180	180
c	160	162	163	168	168	168	195	195	195	195
d	347	347	347	347	347	347	440	440	440	440
e	117	117	117	117	117	117	160	160	160	160
f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	8,1	8,1
g	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
h	391	395	398	408	411	502	502	502	502	502
M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40	40	40	40
M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40
Maks. kablo çapı (mm)		27	27	27	27	27	27	27	27	27
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6	6	6
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25	-25	-25

Çizim 45




Çizim	Amp.	16			32			63		
1 MB 181	Kutuplar	3	4	5	4	5	4	5	4	5
Ölçü (mm)	a	364	364	364	364	364	460	460	460	460
b	134	134	134	134	134	134	180	180	180	180
c	160	162	163	168	168	168	209	209	209	209
d	347	347	347	347	347	347	440	440	440	440
e	117	117	117	117	117	117	160	160	160	160
f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	8,1	8,1
g	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
h	391	395	398	408	411	525	525	525	525	525
M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40	40	40	40
M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40
Maks. kablo çapı (mm)		27	27	27	27	27	27	27	27	27
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6	6	6
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25	-25	-25

Çizim 46




Çizim	Amp.	16		
2 MB 68/853	Kutuplar	5		
Ölçü (mm)	a	75		
b		75		
c		42		
d		60		
e		60		
f		5,5		
g		7,3		
g1		2		
k		13		
l		52		
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1		
		-2,5		

Çizim 47



Çizim	Amp.	16			32		
1 MB 294	Kutuplar	2	3		2	3	
Ölçü (mm)	a	96	96		96	96	
b	73	73	73		73	73	
c	90	90	90		90	90	
d	53	53	53		53	53	
d1	52	52	52		52	52	
d2	2	2	2		2	2	
e	62	62	62		62	62	
f	5,3	5,3	5,3		5,3	5,3	
g	8	8	8		8	8	
h	129	129	129		129	129	
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		4	4		4	4	
		-10	-10		-10	-10	


Çizim 48



Çizim	Amp.	16		32	
1 MB 137	Kutuplar	2	3	2	3
Ölçü (mm)	a	128	128	128	128
b	84	84	84	84	84
c	120	120	120	120	120
d	11	11	11	11	11
e	68	68	68	68	68
f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
g	4	4	4	4	4
h	146	146	146	146	146
M	25	25	32	32	32
M*	2x25 (işlevsiz) kesilecek			2x25 (işlevsiz) kesilecek	
Maks. kablo çapı (mm)		18	15	25	25
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		4	4	4	4
		~7x6	~10	~7x6	~10


Çizimlerdeki verilerin ölçüleri gerçek veri ölçülerine göre farklılık gösterebilir. Önceden haber verilmeksizin değişiklik ve modifikasyon yapılabilir. Hata ve noksanlar hariç.

Çizim 49




Çizim	Amp.	16		32	
1 MB 136	Kutuplar	2	3	2	3
Ölçü (mm)	a	55	55	55	55
	b	55	55	55	55
	c	44	44	44	44
	d	45	45	45	45
	e	45	45	45	45
	f	4,2	4,2	4,2	4,2
	g	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2
	h	67	67	67	67
	k	22	22	22	22
	l	34	34	34	34
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10

Çizim 50




Çizim	Amp.	16		32	
1 MB 231	Kutuplar	2	3	2	3
Ölçü (mm)	a	68	68	68	68
	b	62	62	62	62
	c	42	42	42	42
	d	53	53	53	53
	e	47	47	47	47
	f	4,5	4,5	4,5	4,5
	g	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2
	h	72	72	72	72
	k	32	32	32	32
	l	55	55	55	55
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10

Çizim 51




Çizim	Amp.	16		32	
2 MB 160	Kutuplar	2	3	2	3
Ölçü (mm)	a	96	96	96	96
	b	73	73	73	73
	c	74	74	74	74
	d	53	53	53	53
	d1	52	52	52	52
	d2	2	2	2	2
	e	62	62	62	62
	f	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	8	8	8	8
	h	116	116	116	116
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10

Çizim 52




Çizim	Amp.	16		32	
2 MB 257	Kutuplar	7	7	7	7
Ölçü (mm)	a	128	128	128	128
	b	84	84	84	84
	c	124	124	138	138
	d	11	11	11	11
	e	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4
	h	145	145	160	160
	M	25	25	32	32
	M*	2x25 (işlevsiz) kesilecek	2x25 (işlevsiz) kesilecek	2x25 (işlevsiz) kesilecek	2x25 (işlevsiz) kesilecek
Maks. kablo çapı (mm)		18	18	25	25
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	2,5	2,5
		—4	—4	—10	—10

Çizim 53




Çizim	Amp.	16		32	
1 MB 406	Kutuplar	7	7	7	7
Ölçü (mm)	a	95	95	120	120
	b	102	102	112	112
	c	129	129	150	150
	d	64,2	64,2	90,2	90,2
	e	77,5	77,5	79	79
	e1	88	88	98,5	98,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	5	5	5	5
	h	132	132	160	160
	M	25	25	32	32
	M*	M25 (işlevsiz) kesilecek	M32 (işlevsiz) kesilecek	M32 (işlevsiz) kesilecek	M32 (işlevsiz) kesilecek
Maks. kablo çapı (mm)		18	18	25	25
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	2,5	2,5
		—4	—4	—10	—10

Çizim 54




Çizim	Amp.	16		32	
2 MB 147	Kutuplar	7	7	7	7
Ölçü (mm)	a	100	100	128	128
	b	75	75	84	84
	c	110	110	135	135
	d	—	—	—	—
	d1	10,5	10,5	11	11
	e	59	59	68	68
	f	5	5	5,3	5,3
	g	4	4	4	4
	h	135	135	170	170
	M	20	20	32	32
	M*	20 (işlevsiz) kesilecek	20 (işlevsiz) kesilecek	2x25 (işlevsiz) kesilecek	2x25 (işlevsiz) kesilecek
Maks. kablo çapı (mm)		15	15	18	18
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1	1	2,5	2,5
		—2,5	—2,5	—4	—4

Çizim 55




Çizim	Amp.	16		32	
2 MB 71	Kutuplar	7	7	7	7
Ölçü (mm)	a	85	85	75	75
	b	85	85	90	90
	c	79	79	90	90
	d	64	64	45	45
	d1	10	10	13	13
	e	64	64	78	78
	f	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	6	6	6	6
	g.1	2	2	2	2
	h	129	129	138	138
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1	1	2,5	2,5
		—2,5	—2,5	—6	—6

Çizim 56




Çizim	Amp.	16		32	
1 MB 383	Kutuplar	7	7	7	7
Ölçü (mm)	a	225	225	225	225
	b	118	118	118	118
	c	141	141	146	146
	d	208	208	208	208
	e	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8
	h	254	254	264	264
	M	1x32 ve 1x25	1x32 ve 1x25	1x32 ve 1x25	1x32 ve 1x25
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25
Maks. kablo çapı (mm)		25	25	25	25
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	2,5	2,5
		—4	—4	—10	—10

Çizim 57




Çizim	Amp.	16		32	
1 MB 382	Kutuplar	7	7	7	7
Ölçü (mm)	a	225	225	225	225
	b	118	118	118	118
	c	147	147	153	153
	d	208	208	208	208
	e	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8
	h	259	259	274	274
	M	1x25 ve 1x32	1x25 ve 1x32	1x25 ve 1x32	1x25 ve 1x32
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25
Maks. kablo çapı (mm)		25	25	25	25
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	2,5	2,5
		—4	—4	—10	—10

Çizim 58




Çizim	Amp.	16		32	
1 MB 312	Kutuplar	3	4	3	4
Ölçü (mm)	a	93	93	93	93
	b	90	90	90	90
	c	87	87	99	99
	d	75	75	75	75
	e	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2
	h	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	33	33	33	33
	y	25,5	25,5	25,5	25,5
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	1,5	1,5
		—4	—4	—6	—6

Çizim 59



Çizim	Amp.	16		32	
1 MB 315	Kutuplar	3	4	3	4
Ölçü (mm)	k	32	32	48	48
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	2,5	2,5
		—4	—4	—6	—6

Çizim 60



Çizim	Amp.	16		32	
1 MB 317	Kutuplar	3	4	3	4
Ölçü (mm)	a	93	93	93	93
	b	90	90	90	90
	c	88	88	100	100
	d	75	75	75	75
	e	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	34	34	34	34
	y	25,5	25,5	25,5	25,5
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	1,5	1,5
		—4	—4	—6	—6

[illegible]

Çizim 1 MB 318	Amp. Kutuplar	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	k	32	32	32	48	48	48
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

Technical drawing of a rectangular metal part, showing two views: a front view (left) and a side view (right).

Front View (Left):

- Overall width: b
- Overall height: d
- Inner width: e
- Inner height: f
- Top flange thickness: g
- Bottom flange thickness: h
- Top flange outer radius: R
- Bottom flange outer radius: r
- Top flange inner radius: R_1
- Bottom flange inner radius: r_1
- Top flange outer chamfer: ϕf
- Bottom flange outer chamfer: ϕy

Side View (Right):

- Overall width: c
- Overall height: d
- Inner width: e
- Inner height: f
- Top flange thickness: g
- Bottom flange thickness: h
- Top flange outer radius: R
- Bottom flange outer radius: r
- Top flange inner radius: R_1
- Bottom flange inner radius: r_1
- Top flange outer chamfer: ϕf
- Bottom flange outer chamfer: ϕy

Çizim 1 MB 313 Ölçü (mm)	Amp. Kuturlar	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a		93	93	93	93	93	93
b		90	90	90	90	90	90
c		90	90	90	102	102	102
d		75	75	75	75	75	75
e		73	73	73	73	73	73
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
k		36	36	36	36	36	36
y		25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
M		25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
Terminal için kablo kesit alanı (mm ²) min.-maks.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

[illegible]

Çizim 1 MB 320	Amp. Kutuplar	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	k	32	32	32	48	48	48
Terminal için kablo kesit alanı (mm ²) min.-maks.		1,5 —4	1,5 —4	1,5 —4	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6

Technical drawing of a square nut (M10) showing four views: top, front, side, and bottom. Dimensions are indicated as follows:

- Top View:** Shows the square profile with side length a and a central circular hole with diameter $\varnothing$.
- Front View:** Shows the height of the nut as c .
- Side View:** Shows the profile of the nut with a chamfered top edge. Dimensions include the total height c , the height of the chamfer k , and the width of the base b .
- Bottom View:** Shows the square profile with side length a and a central circular hole with diameter $\varnothing$.

Çizim 1 MB 336	Amp. Kurtuplar	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Ölçü (mm)	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	95	95	95	95	95	95
	h	111	111	111	111	111	111
	i	124	124	124	124	124	124
	k	33	33	33	33	33	33
	n	91	91	91	91	91	91
	o	95	95	95	95	95	95
Terminal için kablo kesit		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
alanı (mm ²) min.-maks.		—4	—4	—4	—6	—6	—6

[illegible]

Çizim 1 MB 177 Ölçü (mm)	Amp. Kutuplar	125		
		3	4	5
a		460	460	460
b		260	260	260
c		283	283	283
d		434	434	434
e		234	234	234
f		11	11	11
g-		9	9	9
h		525	525	525
M		63	63	63
M*		2x63	2x63	2x63
Maks. kablo çapı (mm)		44	44	44
Terminal için kablo kesit alanı (mm²) min.-maks.		25	25	25
		-70	-70	-70

[illegible]


Çizim
1 MB 386
Ölçü (mm)

[illegible]

Çizim
1 MB 403/2
Ölçü (mm)

Çizim
1 MB 410
Ölçü (mm)

Montaj ölçüleri (mm)



Technical drawing of the 1000 Series 1/2" valve. The drawing includes three views: a front view, a side view, and a top view. The front view shows a square body with a central handle and a diamond-shaped logo. Dimensions include a total width of 54, a handle width of 39, and a handle height of 27. The side view shows a total height of 60 and a base width of 44. The top view shows a total width of 54 and a base height of 3.5. The drawing also includes a detail of the handle and a detail of the base.

Çizim
1 MB 27/30
Ölçü (mm)

Çizim 1 MB 450 Ölçüler (mm)	Ölçüler A
ŞCHUKO	18,3
Fransız/Belçika standardı	15,8
Danimarka standardı	15,8

Çizim
1 MB 422
Ölçü (mm)

Çizim
1 MB 584
Ölçü (mm)

Parça numaraları dizini

Parça no. sayfa	Parça no. sayfa	Parça no. sayfa	Parça no. sayfa	Parça no. sayfa	Parça no. sayfa	Parça no. sayfa	Parça no. sayfa	Parça no. sayfa	Parça no. sayfa	Parça no. sayfa	Parça no. sayfa
1 4	260 6	531 7	826 6	1250A 4	1636 5	1967 9	3424 6	4165 11	7240 8	13202 6	
2 4	261 6	539 7	827 6	1251A 4	1637 5	1968 9	3425 7	4167 11	7241 8	13203 6	
3 6	262 6	540 7	829 6	1252A 4	1638 5	1974 9	3449 4	4168 11	7242 8	13204 6	
4 6	263 6	541 7	830 6	1260A 4	1642 5	1975 9	3451 4	4170 11	7243 8	13205 6	
5 7	264 6	542 7	831 6	1261A 4	1643 5	1978 9	3454 4	4171 11	7244 8	13206 6	
6 7	268 6	543 7	832 6	1262A 4	1667 5	1980 9	3457 7	4172 11	7502 8	13210 6	
13A 6	269 6	544 7	834 6	1263A 4	1668 5	1981 6	3469 7	4173 11	7503 8	13211 6	
14A 6	277 6	548 7	835 6	1264A 4	1669 5	1982 6	3473 5	4175 11	7504 8	13212 6	
15A 7	278 6	549 7	836 6	1265A 4	1672 5	1983 6	3480 7	4177 11	7505 8	13215 6	
16A 7	279 6	550 7	837 6	1267 4	1673 5	1984 6	3485 5	4178 11	7507 8	13216 6	
31 5	280 6	551 7	838 6	1268 4	1674 5	2162 4	3517 9	4180 11	7511 8	13217 6	
32 5	281 6	552 7	839 6	1270 9	1678 5	2166 10	3523 9	4233 11	7512 8	13218 6	
33 6	282 6	553 7	840 6	1271 9	1679 5	2167 10	3524 4	4237 11	7513 8	13219 6	
34 6	286 6	554 7	843 6	1272 9	1688 6	2179A 4	3575 4	4238 11	7514 8	13223 6	
35 7	287 6	555 7	844 6	1273 9	1700 5	2180A 4	3583 6	4247 11	7516 8	13224 6	
36 7	288 6	556 7	854 9	1340 5	1701 5	2181A 4	3646 6	4254 11	7520 8	13225 6	
100 4	289 6	560 7	856 4	1341 5	1702 5	2212 10	3656 6	4262 11	7521 8	14101 7	
101 4	290 6	561 7	859 9	1342 5	1703 5	2213 10	3658 6	4263 11	7523 8	14102 7	
102 4	291 6	562 7	891 6	1343 5	1704 5	2255 10	3665 6	4273 11	7524 8	14105 7	
103 4	292 6	577 9	903 4	1345 5	1707 5	2296 10	3704 6	4274 11	7526 8	14106 7	
104 4	293 6	578 9	905 4	1346 5	1708 5	2317 10	3717 9	4275 11	7530 8	14111 7	
105 4	294 6	584 9	907 5	1347 5	1709 5	2324 10	3776 10	4970 11	7531 8	14112 7	
109 4	298 6	585 9	947 6	1348 5	1710 5	2405 10	3777 10	4971 11	7533 8	14201 7	
110 4	299 6	586 9	948 6	1365 4	1711 5	2406 10	3783 10	4972 11	7534 8	14202 7	
111 4	300 6	590 9	951 6	1366 4	1712 5	2459 10	3784 10	4973 11	7536 8	14203 7	
121 7	315 6	591 9	952 6	1367 4	1716 5	2460 10	3794 6	4974 11	7602 8	14204 7	
122 7	318 9	597 9	979 7	1368 4	1717 5	2478 9	3796 6	4976 11	7603 8	14205 7	
125 7	319 9	598 9	980 7	1369 4	1719 5	2511 9	3799 6	4977 11	7604 8	14206 7	
126 7	321 9	599 9	987 5	1371 4	1720 5	2648 10	3807 6	4979 11	7605 8	14210 7	
128A 4	322 9	603 9	988 5	1372 4	1721 5	2746 10	3809 6	4980 11	7607 8	14211 7	
129A 4	325 9	604 9	989 5	1373 4	1723 5	2782 10	3811 6	5099A 8	7611 8	14212 7	
130A 4	327 9	610 9	993 7	1384 4	1724 5	2818 10	3819 6	5100A 8	7612 8	14215 7	
131A 4	328 9	611 9	994 7	1385 4	1730 5	2845 9	3821 6	5102A 8	7613 8	14216 7	
132A 4	331 6	612 9	997 5	1386 4	1733 5	2852 9	3823 6	5103A 8	7614 8	14217 7	
134A 4	332 6	616 9	998 5	1388 4	1734 5	2855 9	3829 6	5104A 8	7616 8	14218 7	
135A 4	333 6	617 9	1035 10	1389 4	1735 5	2860 9	3830 6	5105A 8	7620 8	14219 7	
136A 4	334 6	623 9	1040 10	1390 4	1738 5	2864 9	3832 6	5107A 8	7621 8	14223 7	
137 4	335 6	624 9	1045 10	1394 4	1739 5	2870 9	3839 6	5108A 8	7623 8	14224 7	
138 4	336 6	625 9	1050 10	1395 4	1740 5	2883 10	3841 6	5109A 8	7624 8	14225 7	
139 4	338 9	629A 9	1055 10	1396 4	1744 5	3030 4	3844 6	5110A 8	7626 8	20970 9	
141 4	339 9	630A 9	1060 10	1397 4	1745 5	3031 4	3851 6	5112A 8	7628 8	21241 9	
142 4	340 6	636A 9	1065 10	1398 4	1746 5	3034 4	3853 6	5113A 8	7629 8	41404 11	
143 4	341 6	637A 9	1070 10	1399 4	1750 5	3036 4	3855 6	5457A 8	7633 8	75001 12	
147A 6	342 6	638A 9	1075 10	1410 6	1751 5	3041 4	3859 7	5459A 8	7634 8	75006 12	
148A 6	343 6	642A 9	1080 10	1411 6	1755 5	3045 4	3860 7	5460A 8	7636 8	75011 12	
149A 6	344 6	643A 9	1081 4	1418 4	1756 5	3072 4	3862 7	5462A 8	10081 13	75016 12	
151A 6	345 6	649A 9	1103 4	1419 4	1786 5	3093 4	3869 7	5536 10	10082 13	75021 12	
152A 6	346 6	650A 9	1107 6	1420 4	1787 5	3110 4	3871 7	5599A 8	10083 13	75026 12	
159 6	347 6	651A 9	1122A 4	1421 4	1788 5	3112 4	3873 7	5600A 8	10092 13	75031 12	
160 6	348 6	681A 9	1123A 4	1422 4	1789 5	3136 4	3879 7	5602A 8	10713 13	75036 12	
163 6	352 6	682A 9	1124A 4	1423 4	1790 5	3153 4	3881 7	5603A 8	10714 13	75041 12	
164 6	353 6	688A 9	1126A 4	1424 4	1791 5	3197 4	3883 7	5604A 8	10715 13	75046 12	
179A 7	354 6	689A 9	1127A 4	1425 4	1795 5	3200 4	3887 7	5605A 8	10716 13	75091 12	
180A 7	355 6	690A 9	1128A 4	1438 7	1796 5	3210 6	3888 7	5607A 8	10718 13	75096 12	
181A 7	356 6	694A 9	1131 5	1455 4	1797 5	3212 6	3891 7	5608A 8	10749 13	75101 12	
193A 7	357 6	695A 9	1132 5	1456 4	1801 5	3240 10	3896 7	5610A 8	10751 13	75106 12	
194A 7	359 6	701A 9	1133 5	1457 4	1802 5	3249 6	3897 7	5613A 8	10754 13	75111 12	
200 5	360 6	702A 9	1135 5	1459 4	1803 5	3252 6	3899 7	5615A 8	10755 13	75116 12	
203A 4	361 6	703A 9	1136A 4	1460 4	1804 5	3254 4	3905 7	5618A 8	10837 13	75121 12	
204A 4	362 6	711 6	1137A 4	1461 4	1805 5	3258 6	3907 7	5630A 8	10838 13	75126 12	
205A 4	363 6	712 6	1138A 4	1462 4	1808 5	3262 10	3909 7	5633A 8	10839 13	75131 12	
207A 4	364 6	717 6	1139A 4	1463 4	1809 5	3266 6	3913 10	5635A 8	10840 13	75136 12	
208A 4	366 6	719 6	1140A 4	1464 4	1810 5	3270 7	3916 10	5638A 8	10841 13	75201 12	
209A 4	367 6	725 7	1141A 4	1465 4	1811 5	3272 7	3980 6	5640A 8	10842 13	75206 12	
210A 4	368 6	731 7	1143A 4	1466 4	1812 5	3273 7	3981 6	5643A 8	10843 13	75211 12	
211A 4	392 6	733 10	1144A 4	1467 4	1813 5	3275 7	3987 6	5691A 8	10844 13	75216 12	
212A 4	393 6	734 10	1145A 4	1471 4	1814 5	3285 7	4101 11	5692A 8	10845 13	75221 12	
214A 4	394 6	735 10	1146A 4	1472 4	1818 5	3301 6	4102 11	5696A 8	10846 13	75226 12	
215A 4	396 9	736 10	1147A 4	1473 4	1819 5	3303 6	4103 11	5743A 8	11010 13	75231 12	
216A 4	397 9	737 10	1148A 4	1474 4	1820 5	3304 6	4105 11	5785 10	11011 13	75236 12	
217 4	398 6	738 10	1149A 4	1475 4	1825 9	3305 6	4106 11	5793A 8	11012 13	75241 12	
218 4	399 6	739 10	1150A 4	1476 4	1831 9	3306 6	4107 11	5887A 8	11013 13	75246 12	
219 4	400 6	740 10	1151A 4	1477 4	1832 9	3308 6	4108 11	5888A 8	11030 13	900946 17	
220 4	401 6	741 10	1153A 4	1478 4	1835 9	3312 6	4110 11	5911A 8	11031 13	910001 16	
221 4	402 6	742 10	1154A 4	1479 4	1837 9	3319A 9	4111 11	5924A 8	11032 13	910031 17	
222 4	403 6	743 10	1155A 4	1483 4	1838 9	3322 9	4112 11	5925A 8	11033 13	920011 16	
226 4	404 6	744 10	1166 5	1484 4	1844 9	3325 6	4113 11	5955A 8	11060 13	920015 16	
227 4	405 6	745 10	1177 4	1485 4	1845 9	3331 5	4115 11	5956A 8	11061 13	920030 16	
228 4	406 6	746 10	1178 4	1489 4	1848 9	3338 9	4116 11	5959A 8	11081 13	920821 17	
229 4	410 6	747 10	1192 4	1490 4	1850 9	3339 9	4117 11	6059A 8	11110 13	930011 16	
230 4	411 6	748 10	1193 4	1491 4	1851 5	3340 9	4118 11	6062A 8	11111 13	930022 17	
231 4	412 6	749 10	1194 4	1492 4	1852 5	3341 9	4120 11	6106 10	11160 13	930031 17	
232 4	418 5	750 10	1195 4	1493 4	1855 5	3342 9	4122 11	6569 8	11161 13	940010 16	
233 4	419 5	751 10	1196 4	1494 4	1856 5	3343 9	4125 11	6571 8	11162 13	940028 17	
234 4	420 5	752 10	1198 4	1495 4	1860 5	3345 9	4127 11	7000 8	11163 13	940031 17	
238 4	421 5	761 7	1199 4	1496 4	1861 5	3346 9	4130 11	7002A 8	11180 13	950004 16	
239 4	422 5	763 7	1200 4	1498 4	1867 5	3347 9	4132 11	7010A 8	11181 13	950013 16	
240 4	509 7	800 6	1201 4	1499 4	1868 5	3348 9	4133 11	7011A 8	11182 13	960040 17	
241 5	510 7	801 6	1202 4	1500 4	1870 5	3350 9	4135 11	7012A 8	11183 13		
242 5	511 7	802 6	1203 4	1501 4	1871 5	3355 9	4137 11	7050 8	11511 13		
243 5	512 7	803 6	1204 4	1502 4	1875 5	3356 9	4138 11	7060 8	11512 13		
244 5	513 7	804 6	1205 4	1503 4	1876 5	3358 6	4140 11	7061 10	11531 13		
245 5	514 7	810 6	1206 4	1504 4	1877 5	3374 6	4141 11	7213 8	11532 13		
247 6	518 7	812 6	1208 4	1505 4	1878 5	3381 6	4142 11	7216 8	11611 13		
248 6	519 7	813 6	1209 4	1506 4	1879 5	3380 4	4143 11	7217 8	11631 13		
249 6	521 7	815 6	1210 4	1551 4	1880 5	3385 5	4145				



BMW motorsiklet fabrikası, Berlin – Almanya



AIDAbella, Jos. L. Meyer Werft, Papenburg – Almanya



Formula 1 yarış pisti, Manama – Bahreyn



Constitution, Heerema Marine Contractors – Hollanda



Salalah Limanı – Umman



Konteyner Terminali, Le Havre – Fransa

Made in Germany



MENNEKES®

Plugs for the world

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Endüstriyel fişler ve prizler

Aloys-Mennekes-Str. 1
D-57399 Kirchhundem / Almanya

Tel. + 49 (0) 27 23 / 41-1
Faks + 49 (0) 27 23 / 41-2 14
E-Posta info@MENNEKES.de
Internet www.MENNEKES.de

En güncel bilgiler için lütfen broşür ve kataloglarımıza bakınız. En son sürümleri, pratik PDF formatında web sayfamızdan indirebilirsiniz ya da telefon veya E-posta yoluyla basılı kopyalarını isteyebilirsiniz.



AMAXX® Evolution.
Receptacle combinations for energy, Industrial Ethernet and Automation.



PowerTOP® Xtra.
Plugs and connectors for toughest conditions.



MENNEKES catalogue.

INCOMET

İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Tekstilcent Ticaret Merkezi
B13 Blok No.25
34235, Esenler - İstanbul

Tel. 0212 438 7160
Faks 0212 438 7160
E-Posta info@fispriz.com
Internet fispriz.com



Screwless connections.
For CEE plugs, connectors and receptacles.



Distributors.
For ceiling, wall and floor.
For energy, data, compressed air and light.



Event and entertainment technology.
Plugs and receptacles for stage, TV, radio and open air events.

Daha fazla bilgi için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz:

www.MENNEKES.de

Broşür isteyebileceğiniz telefonumuz:

+49 (0) 27 23 / 41-1

E-posta ile broşür isteyebileceğiniz adresimiz:

service@MENNEKES.de

MENNEKES®
hizmeti.
Her zaman bilgili.